

Audio-Babyphone | 2,4 GHz

Allgemeine Informationen

Genießen Sie dank des kristallklaren Audiokontakts, der von diesem digitalen Babyphone von Nedis® geliefert wird, beruhigende Gewissheit, dass Ihr Baby gut schläft. Mit der neuesten FHSS-Technologie sorgt dieses Babyphone dafür, dass minimale Störungen auftreten, und Sie haben eine direkte Verbindung zu dem Kinderzimmer. Es funktioniert über große Entfernungen mit einer Reichweite von bis zu 300 Metern, sodass Sie sich überall im Haus oder Garten aufhalten und Ihr Kind dennoch hören können. Die einfache Plug-and-Play-Einrichtung macht das Gerät so benutzerfreundlich und es gibt sogar einen praktischen Warnton, wenn der Monitor die Verbindung mit der Basisstation verliert.

Alle Geräusche von dem Kinderzimmer werden auch durch LED-Leuchten auf dem Monitor angezeigt, die ein visuelles Signal für die Lautstärke des Geräuschs bieten. Das bedeutet, dass Sie das Volumen auf "Niedrig" einstellen können und trotzdem sofort über alle Geräusche von dem Kinderzimmer informiert werden.

Für vollständige Mobilität und Flexibilität kann Ihr Babyphone mit Strom versorgt werden, indem es entweder an das Stromnetz angeschlossen oder mit Batterien (6x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet wird, wenn keine Steckdose in der Nähe ist.

Features

- Einfach einzurichten
- Stabile und sichere Audioverbindung dank FHSS-Technologie frei von Interferenzen
- Funktioniert mit Batterien oder Netzversorgung für absolute Flexibilität
- Bis zu 300 m Reichweite so können Sie sich überall im Haus aufhalten
- LEDs zeigen jedes Geräusch an wenn Sie die Lautstärke niedrig eingestellt haben



Verkaufsinformationen

Ordercode: BAMC

Produktbeschreibung: Verpackung:

Marke:

BAMO111AUWT

Nedis

Audio-Babyphone | 2,4 GHz Giftbox



Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
1	145x60x210	428 gr.
12	350x227x305	5500 gr.



Audio-Babyphone | 2,4 GHz

• Warntöne - um Sie zu warnen, wenn Ihr Monitor die Verbindung mit der Basisstation verloren hat

Technische Daten

Max. Radio Sendeleistung: 19 dBm Frequenzbereich: 2.4 - 2.46 GHz Microphone range: 3.0 m 0 - 40 °C Betriebstemperatur: IEC Code: 6x AAA NiMH/HR03 Eingangsspannung: 100 - 240 VAC 50 Hz Reichweite: 300 m Farbe: Weiss/Grau ABS Material: FHSS (Frequency-Hopping Technologie: Spread Spectrum) Stecker: Euro / Typ C (CEE 7/16) Feature: Plug & Play Feature: einstellbare Lautstärke Feature: Voice Activated Alert (VOX) Feature: variable Geschwindigkeiten Visual Sound-Indikator Feature: Feature: Out-of-Range-Warnung Feature: Einstellbare Empfindlichkeit Feature: Gürtel-Clip

Verpackungsinhalt

Babyeinheit Elterneinheit 2x Netzteile Bedienungsanleitung