



## 19 446 AL2 ALLURE THERMOSTAT-WANNENBATTERIE MIT INTEGRIERTER 2-WEGE-UMSTELLUNG




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: hard graphite gebürstet
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit GROHE FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Wannen- und Handbrausen Symbol
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
- Metallgriffe
- Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
- ohne Rohbauset 35 600/35 604 (bitte separat bestellen)



## 19 446 AL2 ALLURE THERMOSTAT-WANNENBATTERIE MIT INTEGRIERTER 2-WEGE-UMSTELLUNG



### ERSATZTEILE, Mai 2018 – jetzt

- 1: Montageplatte (Bestell-Nr. 49080000)
- 2: Aquadimmer (Bestell-Nr. 49084000)
- 3: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49028000)
- 4: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 49085000)
- 5: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)
- 6: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49003000)\*
- 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 49059000)\*
- 8: Vorabsperrung (Bestell-Nr. 1405300M)\*
- 9: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14058000)\*

\*Sonderzubehör