



## Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, UP-Wandarmatur, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Anwendungsbereiche in Anlehnung an EN 1253-6 berücksichtigen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Für Estrichhöhen  $\geq 65$  mm am Einlauf
- Für Trockenbau
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für UP- oder AP-Armaturen
- Für UP-Wandarmaturen
- Für Verbundabdichtungen

### Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

### Technische Daten

|                |         |
|----------------|---------|
| Ablaufleistung | 0.4 l/s |
| Siphonierhöhe  | 30 mm   |

### Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Dichtscheibe
- Schalldämmunterlage

- Dämmhülse
- Schutzstopfen
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

| Art.-Nr.     | d, $\varnothing$ | B     | H      | T     |
|--------------|------------------|-------|--------|-------|
| 111.581.00.1 | 40 mm            | 50 cm | 130 cm | 11 cm |

### Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Adapter Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duschboard befliest, mit V-Gefälle



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) ist vorhanden