REIGN ADVANCED 2



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Sangria/Carbon
RAHMEN	Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwippe, Rahmen-Staufach, 160 mm Federweg, 12x148 mm, SRAM UDH Schaltauge Max. Reifenfreiheit: 2.5"" Max. Kettenblattgröße: 36T
GABEL	Fox 38 Rhythm, GRIP Dämpfung, 170mm Federweg
DÄMPFER	Fox Float Performance, 205x62,5 mm, Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact TR35, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S:120-150mm, M:140-170mm, L-XL:170-200mm)
SATTEL	GIANT Romero SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (4-Kolben), 220/203 mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	Shimano Deore M6100, 10-51T
KETTE	Shimano
KURBELSATZ	Shimano SLX M7100, 32T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	RD02F / ED260-R
SPEICHEN	Sapim
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR / Maxxis Minion DHR II 29x2.4WT, 3C MaxxTerra, DoubleDown, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	MRP AMG CS Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

UVP: 5.499 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
	LOW | MID | HIGH	LOW | MID | HIGH	LOW | MID | HIGH	LOW | MID
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
SeatpostInsertionDepth (mm)	262	287	312	337
Sitzwinkel	78,3° | 78,7° | 79,0°	78,3° | 78,7° | 79,0°	77,3° | 77,7° | 78,0°	77,3° | 77,7
Oberrohrlänge (mm)	556 | 555 | 555	587 | 586 | 585	620 | 620 | 619	652 | 652 |
Steuerrohrlänge (mm)	100	105	115	120
Lenkwinkel	63,5° | 63,9° | 64,2°	63,5° | 63,9° | 64,2°	63,5° | 63,9° | 64,2°	63,5° | 63,9
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	140 | 138 | 135	140 | 138 | 135	140 | 138 | 135	140 | 138 |
Radstand (mm)	1214 | 1213 | 1212	1246 | 1245 | 1244	1271 | 1270 | 1269	1304 | 1303
Kettenstrebenlänge (mm)	445 | 443 | 442	445 | 443 | 442	445 | 443 | 442	445 | 443 |
Tretlagerabsenkung (mm)	35 | 30 | 25	35 | 30 | 25	35 | 30 | 25	35 | 30 | 25
Stack (mm)	627 | 624 | 622	632 | 629 | 626	641 | 638 | 635	645 | 642 |
Reach (mm)	426 | 430 | 434	456 | 460 | 464	476 | 480 | 484	506 | 510 |
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	720 | 724 | 729	735 | 739 | 744	751 | 756 | 760	746 | 751 |
Lenkerbreite (mm)	800	800	800	800
Vorbaulänge (mm)	40	40	40	40
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.