ONKRON
designed to support

G220-B





Bildschirmgröße:	Max. Belastung:	VESA:	Höhenverstellung:
17" - 35"	20 kg	75x75 - 100x100 mm	258 mm-597 mm

Werkstoff	Kunststoff, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	20 kg
VESA Größen	75x75, 100x100 mm
Diagonale (min.)	17"
Diagonale (max.)	35"
Menge von Bildschirmen	2
Abstand von Befestigung (max.)	582 mm
Höheanpassung (min.)	258 mm
Höheanpassung (max.)	597 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	110°
Neigungswinkel nach unten (max.)	54°
Schwenkungswinkel (Bereich)	180°
Drehwinkel (max.)	360°
Gesamtabmessungen GBX	44x43x12 cm
Gesamtabmessungen MBX	45.8x44.8x26 cm
Umfang GBX	2.27 m^3
Bruttogewicht GBX	9 kg
Bruttogewicht MBX	18 kg
Menge in MBX	2 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.