




Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	100-230 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	4200 K

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	T	Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme Spiegelheizung	Lichtstrom	Lichtstrom in direkt	VE 1
500.521.00.1	Aluminium gebürstet	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	25 W	35 W	1495 lm	1540 lm	1 St.
500.522.00.1	Aluminium gebürstet	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	38.6 W	53 W	2275 lm	1960 lm	1 St.
500.519.00.1	Aluminium gebürstet	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	46 W	54 W	3055 lm	2380 lm	1 St.
500.203.00.1	Aluminium gebürstet	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	52 W	54 W	3575 lm	2660 lm	1 St.
500.204.00.1	Aluminium gebürstet	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	57.2 W	88 W	4095 lm	2940 lm	1 St.



- Direkte Beleuchtung dimmbar, indirekte Beleuchtung nicht dimmbar