



Artikel-Nr.: 21610006

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Nennimpedanz 75 Ω
- Frequenzbereich: 5-2400 MHz
- Fernspeise-tauglich: Max. 24 V/0,5 A
- Ohne Entkopplungsdioden, dadurch geringer Spannungsabfall
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Anschluss für Potenzialausgleich
- Geringe Abmessungen
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Für die Innenmontage
- Speziell für den Einsatz in Einkabel-Systemen
- Hinweis:

Eingespeiste Gleichspannung liegt an allen Anschlüssen an. Nur in Verbindung mit ESU 33 ... 37 verwenden. Nicht benutzte Ausgänge müssen mit dem EMK 05 kapazitiv getrennt abgeschlossen werden



Hersteller: Kathrein

EBC 110**Produktinformationen "EBC 110"**

2fach-F-Verteiler 5-2400 MHz, Schirmklasse A, Anschluss für Potenzialausgleich, Fernsp. max. 24 V/0,5 A (2 Ausg.), ohne Entkopplungsdioden

Typ:	EBC 110
Bestell-Nr.:	21610006
Durchgangsdämpfung 5-10 MHz/10-862 MHz/862-2150 MHz/2150-2400 MHz:	4/5/6/8 dB
Entkopplung 5-10 MHz/10-862 MHz/862-2150 MHz/2150-2400 MHz:	10/20/18/16 dB
Abmessungen:	51 x 59 x 26 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10, 200)/0,073 St./kg