



6745643501



IP55

### Steckdose mit Schutzkontaktstift und rotem Klappdeckel AP Berker W.1

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen, Einführung für 2 Leitungen und Leitung+Rohr, vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

- 2-polig + Erde

#### Elektrische Hauptmerkmale

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennstrom    | 16 A     |
| Nennspannung | 250 V AC |

#### Deckel, Tür

- Komplettgehäuse

#### Werkstoff

|            |                      |
|------------|----------------------|
| RAL Farbe  | RAL 7011 - Eisengrau |
| Farbe      | dunkelgrau           |
| Farbe      | lichtgrau            |
| Werkstoff  | Thermoplast          |
| Oberfläche | matt                 |

#### Montage

- für Schraubbefestigung

#### Anschluss

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| - mit Steckklemmen |                  |

#### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

#### Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

#### Sicherheit

- ohne erhöhten Berührungsschutz

#### Verwendung Bedingungen

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Betriebstemperatur         | -40 ... 30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50 ... 50 °C |

#### Kennzeichnung

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Haupt-Designlinie | Berker W.1 |
|-------------------|------------|