

Produktinformation

megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40



Beschreibung

Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen ist. Es erfüllt die Anforderungen weltweiter Nutzfahrzeugmotorenhersteller und ist vor allem zum Einsatz in Motoren der Generation Euro IV bis Euro VI geeignet.

Die Vorschriften der Fahrzeughersteller sind zu beachten!



Spezifikationen und Freigaben:

ACEA E9 • API CK-4 • Mack EO-S-4.5 • MB-Freigabe 228.31 • Renault Trucks RLD-4 • Volvo VDS-4.5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

ACEA E7 • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20086 • Detroit Diesel DFS 93K222 • Deutz DQC III-10 LA • Ford WSS-M2C 171-F1 • JASO DH-2 • MAN M 3575 • MTU Typ 2.1

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 9276
D-GB

60 l Fass Blech

Art.Nr. 9278
D-GB

200 l Fass Blech

Art.Nr. 9281
D-GB

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	105 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	139 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,3 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	238 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<= 1,0 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049