STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

UK636N3
Technische Daten



Allgemeine Daten	
Typ	UK636N3
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	2CPX031371R9999
Warentarifnummer	85381000
Ursprungsland	Slowenien
Bauart	Stromkreisverteiler
Baureihe	UK600
Kombination Produkthierarchie Hauptgruppe und Gruppe - 2520 (SUJ)	0101
Listenpreis	198,00 €

Stromkreisverteiler, Baureihe UK600, Anbaumöglichkeit: seitlich und unten, Montageart: Unterputz, Hohlwand mit Zubehör, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, mit VDE-Prüfzeichen, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-1; VDE 0606-1, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code IK07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850°C, nicht UV beständigpulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Blendrahmen und Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, unten über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 622 x 384 x 97, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 622 x 384 x 9, Platzeinheiten 36, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Geräteträger, Geräteträger herausnehmbar

UK636N3
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	90 Grad Druck-Drehverschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui [V]	690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]	6 kV
Bemessungsstossstromfestigkeit Ipk [kA]	10 KA
Bemessungsstrom In [A]	63 A
Geräteträger	herausnehmbar
Geräteträger herausnehmbar	Ja
Kabelabfangschiene	integriert
Klemmenart	Quick-Steckklemme
Klemmenbestückung	mit N/PE
Schutzart [IP]	IP30
Schutzart ohne Tür [IP]	IP30
Schutzklasse	schutzisoliert
Türanschlag	rechts oder links
Türart	mit Blendrahmen und Stahlblechtür
Türöffnungswinkel [Grad]	120 °
Überspannungskategorie	IV
Verlustleistung T 30K [Watt]	54 W
Verschlussart Schloss	Tip In-Verschluss
Zugentlastung	Ja

Normen

DIN 43871	Ja
DIN EN 60670-1	Ja
DIN EN 60670-24	Ja
Glühdrahtfestigkeit [°C]	850 °C

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich

Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,115 m
Breite der Verpackung	0,39 m
Länge der Verpackung	0,63 m
Bruttogewicht	4,371 kg

Lieferform

Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	mit Blendrahmen und Tür
Basismengeneinheit	Stück
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	45

Ausbauvarianten

Anbaumöglichkeit	seitlich und unten
Ausbauvariante	ausgebaut mit Geräteträger

Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	3
Blendrahmen lichtes Maß Breite [mm]	315 mm
Blendrahmen lichtes Maß Höhe [mm]	552 mm
Blendrahmenaußenmaß Breite [mm]	384 mm
Blendrahmenaußenmaß Höhe [mm]	622 mm
Blendrahmenwandaufbaumaß [mm]	9 mm
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
Farbe Tür	Verkehrsweiß
IK-Code	IK07
Leitungseinführung	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Leitungseinführung oben	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Leitungseinführung Rückwand	vorgeprägt
Leitungseinführung seitlich	Vorprägungen
Leitungseinführung unten	Leitungseinführungsschieber vorgeprägt
Nennmaß außen Breite [mm]	384 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	622 mm
Nennmaß außen Tiefe [mm]	97 mm
Nischenmaß (Mauerwerk) Breite [mm]	367 mm
Nischenmaß (Mauerwerk) Höhe [mm]	605 mm
Nischenmaß (Mauerwerk) Tiefe [mm]	95 mm
nutzbare Tiefe max. [mm]	75 mm
Oberflächenbeschaffenheit	pulverbeschichtet
Platzeinheiten [PLE]	36
Platzeinheiten erweiterbar [PLE]	5
Wandausschnittmaß (Hohlwand) Breite [mm]	340 mm
Wandausschnittmaß (Hohlwand) Höhe [mm]	578 mm

UK636N3
Technische Daten

Konstruktive Daten

Wandausschnittmaß (Hohlwand) Tiefe [mm]	88 mm
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff
Werkstoff Gehäuse	Thermoplast
Werkstoff Tür	Stahlblech


Aufstellungart

Hohlwandeinbaumöglichkeit	Ja
Montageart Aufputz	Nein
Montageart Hohlwand	Ja
Montageart teilversenkt	Ja
Montageart Unterputz	Ja


UK636N3
Zubehör




UZ91P4
Hohlwandset zu UK600
EAN
Art.-Nr. 2CPX031434R9999
Listenpreis 28,50 €




ZK50BT
N-Klemmenblock mit Adapter
EAN
Art.-Nr. 2CPX062745R9999
Listenpreis 6,35 €



ZK507
FI-Anschluß-Schiene 5x10qmm
EAN
Art.-Nr. 2CPX030892R9999
Listenpreis 8,45 €




UZT4
Sicherheitsschloß FR
EAN
Art.-Nr. 2CPX031413R9999
Listenpreis 31,40 €




UZT3
Sicherheits-Schloß UK600
EAN
Art.-Nr. 2CPX031412R9999
Listenpreis 31,40 €



UZ641D
Design Folie Stein
EAN
Art.-Nr. 2CPX031787R9999
Listenpreis 50,50 €




AP636
aP-Bausatz zu UK 3R
EAN
Art.-Nr. 2CPX031404R9999
Listenpreis 65,50 €



UZ640D
Memory board Folie
EAN
Art.-Nr. 2CPX031786R9999
Listenpreis 50,50 €




UZ642D
Design Folie Holz
EAN
Art.-Nr. 2CPX031788R9999
Listenpreis 50,50 €



ZX29
Montagetraverse f. ZE225
EAN
Art.-Nr. 2CPX061178R9999
Listenpreis 13,15 €




ZE225
Doppel Schukosteckdose
EAN
Art.-Nr. 2CPX061177R9999
Listenpreis 49,40 €




UZB2
Verbindungsset UK600
EAN
Art.-Nr. 2CPX031408R9999
Listenpreis 25,40 €

STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

UK636N3
Zubehör




ZE227
3-fach Steckdose
EAN
Art.-Nr. 2CPX061211R9999
Listenpreis 121,00 €



UZ643D
Design Folie Tropfen
EAN
Art.-Nr. 2CPX031789R9999
Listenpreis 50,50 €



ZE224
Einbausteckdose + EURO ad.
EAN
Art.-Nr. 2CPX031427R9999
Listenpreis 31,50 €



UZB3
Wagrecht Schottung UK
EAN
Art.-Nr. 2CPX031409R9999
Listenpreis 28,40 €

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2 - 3
77880 Sasbach
Deutschland
Telefon: 07841 / 609-0
Telefax: 07841 / 609-400

striebelundjohn.com

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.
© Copyright ABB STRIEBEL & JOHN. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.