



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

EXSB18V-90



Wenn Kraft und Kontrolle zählen

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	36/65/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 630 / 0 – 2.100 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V

Bestellnummer 0 601 9R3 100

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	36/65/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 630 / 0 – 2.100 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	29 500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg
Drehmomentstufen	21
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 151 mm
Arbeitsleuchte	+
Bohrfuttertyp	schlüssellos
BITURBO	Nein
Werkzeugaufbau	T-Handgriff

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,2 m/s ²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	11,8 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Starker Allrounder: Kraftvoller bürstenloser Motor liefert herausragende Leistung mit einem weichen/harten Drehmoment von 36/65 Nm, 2.100 1/min und 29.500 bpm für schnelles, effektives Arbeiten in Mauerwerk
- Kompaktes Kraftpaket: Kopflänge von 175 mm und 13-mm-Metallbohrfutter für mehr Robustheit und bessere Drehmomentübertragung
- Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer
- Unübertroffene Kontrolle über das Werkzeug: Precision Clutch (ein/aus) stoppt bei Bedarf das Überrasten und lässt dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen Anforderungen anzupassen

65/36
Nm



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM