Geberit Varino Bodenablauf vertikal, d110





Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Zulauf drehbar um 360°
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Einlaufleistung	0.8 l/s
Ablaufleistung bei Stauhöhe 20 mm	1.6 l/s
Ablaufleistung bei Stauhöhe 10 mm	0.7 l/s
Siphonierhöhe	50 mm
Werkstoff	PE

Lieferumfang

- Einlaufstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Abgang aus PE-HD, ø 110 mm
- Edelstahlrost
- Siphoneinsatz
- Bauschutz

Art.-Nr.	d, ø	d1, ø	H
388.022.00.1	110 mm	50 mm	14.6–19.3 cm

Zubehör

- Geberit Schlitzrost für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm, befahrbar