



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder Ihre gesamte Wäsche handelt. Ihre Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.

Die ProTex-Schontrummel wurde mit viel Sorgfalt designet um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textiabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende Reinigung.



ÖkoInverter-Motor: Besonders leise und langlebig.

Der ÖkoInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 30 % Einsparungen
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- ProTex Schontrummel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°
- Extra Spülen
- Universal Fleckenoption
- LED-Display
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Startzeitvorwahl
- 3fach Sicherheitsschlauch
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- 3 Waschmittelkammern
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Drucksicherer Zulaufschlauch
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagement.

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann fertig, wann es am Besten in Ihren Zeitplan passt.

Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien

Das von Swisstest zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um 99,99 %. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt we

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A	Programme	Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti- Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45		
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40		
Dauer des Programms „eco 40-60“	3:20		
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	7	Displaytyp	Small LED
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	1351	Farbe	Weiß
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	B	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	74	Gerätetiefe max. (mm)	577
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	53.3	PNC	914 913 261
Restfeuchte in %	0.5	EAN-Nummer	7332543971275
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Motor	ÖKOInverter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	4	Blendenfarbe	Weiß
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)		Türfarbe	Tür schwarz
		Trommel	Gentle Care
		Zulaufschlauch Länge cm	150
		Ablaufschlauch Länge cm	145
		Wasseranschluss	Kalt
		Volt	230
		Anschlusswert (Watt)	2000
		Absicherung (A)	10
		Bruttogewicht (kg)	70
		Nettogewicht (kg)	68
		UVP	839,00

