

Delock SATA 3 Gb/s Flash Modul 4 GB Vertikal

Kurzbeschreibung

Das SATA 3 Gb/s Flash Modul ist aufgrund seiner minimalen Größe und hohen Schockresistenz ideal für den Einsatz in mobilen Geräten, wie z.B. IPCs, Messsysteme sowie Digital Signage etc. Durch den Metall Clip am SATA Anschluss wird ein Einrasten an Ihrem SATA Port ermöglicht.



4 GB

Spezifikation

- Speicherkapazität 4 GB
- 7 Pin SATA 3 Gb/s Schnittstelle
- Chip: SLC (Single Level Cell)
- Betriebsspannung: 5 V +/-5%
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ + 70 °C
- Stromaufnahme: Lesen: 230 mA
Schreiben: 330 mA
Leerlauf: 130 mA
- Übertragungsmodi: SATA 3 Gb/s, SATA 1.5 Gb/s, PIO 0~4, MDMA 0~2, UDMA 0~6
- S.M.A.R.T. & i-S.M.A.R.T. Unterstützung
- Endurance 100.000 Löschzyklen
- Lesen: bis zu 35 MB/s; Schreiben: bis zu 25 MB/s
- MTBF: > 4.000.000 Std.
- Vibration: 7~ 2000 Hz
- Erschütterung: 1500 G / 0,5 ms
- Maße: 32,8 x 20,8 x 8,0 mm (LxBxH)

Systemvoraussetzungen

- Ein freier SATA 7 Pin Port
- Netzteil mit einem freien Molex Stromanschluss

Packungsinhalt

- 4 GB SATA Flash Modul
- Powerkabel

Artikel-Nr. 54352

EAN: 4043619543526

Ursprungsland: Taiwan, Republic Of China

Verpackung: Antistatikhülle

