

## Basic 250-24 OF (601523000) Kompressor

Bestell-Nr. 601523000  
EAN 4061792287525



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Easy Setup: cleveres Verpackungskonzept für schnelle, einfache Montage von Rädern und Gummifüßen beim Auspacken

## Technische Werte

### KENNWERTE

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Ansaugleistung                             | 240 l/min |
| Füllleistung                               | 120 l/min |
| Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) | 100 l/min |
| Max. Druck                                 | 8 bar     |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Nennaufnahmeleistung       | 1.5 kW             |
| Max. Drehzahl              | 2800 /min          |
| Kesselgröße                | 24 l               |
| Schalldruckpegel (LpA)     | 71 dB(A)           |
| Schallleistungspegel (LwA) | 91 dB(A)           |
| Abmessungen                | 570 x 255 x 570 mm |
| Gewicht                    | 24 kg              |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 71 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 91 dB(A) |

## Lieferumfang

- Universal-Schnellkupplung