

Fast-Ethernet RJ45 zu SC Mediakonverter, Multi-Mode Glasfaser, 1310nm, 2km

Product Images



Short Description

- Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB
- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Für Multimode-Glasfasern mit SC-Anschluss zur Übertragung auf bis zu 2 km
- Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung
 - Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB
 - IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
 - Für Multimode-Glasfasern mit SC-Anschluss zur Übertragung auf bis zu 2 km
 - Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung

Description

Der LevelOne FVT-1101 Multi-Mode Glasfaser Medienkonverter mit SC-Anschluss ist in der Lage, Netzwerksignale zwischen Kupfer- und Glasfaser-basierten Netzwerken umzuwandeln. Der Konverter verfügt über einen 10/100Base-TX RJ-45-Port, unterstützt Vollduplex- und Halbduplex-Konnektivität sowie 10Base-T und 100Base-TX Auto-Sensing. Mit Multi-Mode Glasfaserkabeln kann das Datensignal bis zu 2 km übertragen werden. Der Konverter kann entweder eigenständig oder als Einschubmodul für das CHV-2000 19"-Chassis verwendet werden, das bis zu 14 Konverter für den Einsatz in einem zentralen Datenverteiler aufnehmen kann.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Data rate	Fast Ethernet
Fiber Optical Mode	Multi-Mode
Media Interface	RJ45 to MMF SC
PoE Supported	Nein
Manageable	Nein
Grade	Commercial
Zulassungen und Konformität	CE, UKCA, RoHS
Operating humidity	5% RH ~ 90% RH
Operating temperature	0°C ~ 50°C
Storage temperature	-20°C ~ 70°C
Lieferumfang	● FVT-1101 ● Power Adapter ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity
Dimensions (W x D x H)	94 x 71 x 26 mm
Produktgewicht (kg)	0.2
Farbe	Grey
EAN	4015867208038
Modellnummer	FVT-1101
Power supply included	Ja
Wellenlänge (nm)	1310

