Akku-Winkelabschaltschrauber

DFL403FZ

14,4 V • 3/8" • 25-40 Nm

Für die Industrie - Präzise Drehzahleinstellung über PC-Software und USB-Verbindung

Zuverlässige Genauigkeit: CmK>1,67. Entspricht Homologation VDI/VDE2647



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	14,4 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	50 - 220 min^{-1}
Drehmoment hart/weich	25,0 - 40,0 Nm
Genauigkeit	± 10%, Cm/Cmk ≤1.67
Außenvierkantaufnahme:	3/8 "
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2.0 - 2.3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	518 x 74 x 98 mm
Schalldruckpegel (L_{pA})	≤ 74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Präzise Drehzahl-Einstellung über PC Software und USB Verbindung
- Zuverlässige Genauigkeit: CmK>1,67. Entspricht Homologation VDI/VDE2647.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Spezialschrauber für die Autoindustrie und Anwendungen bei denen ein Drehmoment von höchster Präzision erforderlich ist
- Optische und akustische Bestätigung über erfolgreichen Schraubvorgang
- Akustische und optische Warnung vor Überhitzen, Fehlfunktion der Kupplung oder falscher Schalterposition nach Akkuwechsel
- Mit Sanftanlauf
- LED informiert über fällige Wartung

EAN 0088381857215

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Service