



www.jonsbo.eu



U4 Silver

Technische Daten

Gehäusotyp	ATX
Formfaktor Mainboard	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Formfaktor Netzteil	ATX
3,5" Schächte intern	2 x optional
2,5" Schächte intern	3 x optional
Gehäuselüfter (Rückseite)	1 x 120 mm
Gehäuselüfter (Boden)	1 x 120 mm
Gehäuselüfter (Front)	2 x 120 mm
Höhe x Breite x Tiefe	428 x 205 x 340 mm
Gewicht	4,8 kg
Material	Aluminium, Stahl
Maximale Länge VGA-Karte	310 mm
Maximale Höhe CPU-Kühler	170 mm
EAN-Code	4250140346520
Herstellernummer	JB U4 S
Bestellnummer	600046520

Logistische Daten

tempered glas, 120, atx, U4,

Unter dem Siegel „Jonsbo - powered by Cooltek“ präsentieren wir hochwertigste Gehäuse für anspruchsvolle Anwender.

Mit dem U4 präsentiert Jonsbo erneut sein Talent für edel verarbeitete ATX Gehäuse und bleibt dem zeitlosen Design der U-Serie treu. Durch die abgerundeten Ecken und das besonders ansprechende, klassische Äußere fügt sich das U4 unauffällig in jeden Wohnstil ein.

Die schlichte und schnörkellose Optik der Front wird nur von dem Jonsbo Logo unterbrochen. Das I/O-Panel ist unauffällig in die Seite eingelassen und stellt 2 x USB 3.0, sowie die obligatorischen HD-Audio Anschlüsse bereit, während der Power Button bei Betrieb blau beleuchtet wird. Der Rahmen des U4 ist aus 2,0 mm starken, eloxierten Aluminium gefertigt, das rechte Seitenteil und die Festplattenrahmen sind jeweils 1,5 mm stark. Zwei Farbvarianten - Schwarz und Silber - sind verfügbar.

Das getönte, 5 mm dicke "tempered glass" Seitenteil an der linken Seite erlaubt es, die installierte Hardware stilvoll zur Geltung zu bringen, indem der Innenraum beleuchtet wird. Bei Verzicht auf zusätzliche Beleuchtung im Gehäuseinneren ist das Seitenteil nahezu undurchsichtig.

VGA-Karten werden bis zu einer Länge von 310 mm Länge und CPU Kühler werden bis zu einer Höhe von 170 mm unterstützt - ausreichend auch für sehr leistungsstarke Konfigurationen mit ausreichend Platz für die allermeisten gängigen Konfigurationen.

Das hochwertige und hervorragend verarbeitete U4 Gehäuse unterstützt ATX, Micro-ATX oder Mini-ITX Mainboards. Die Montage des Mainboards ist denkbar einfach - nach dem Entfernen des linken Seitenteils kann es mit wenig Aufwand auf dem dafür vorgesehenen Mainboardtray verschraubt werden. Das U4 bietet Platz für Standard ATX Netzteile (max. 250 mm) und verfügt über insgesamt 7 Erweiterungsslots.

Um ein besonders lauffähiges System zu garantieren, werden die Festplatten im U4 vibrationsentkoppelt montiert. Am Boden lassen sich wahlweise eine 2,5 Zoll oder eine 3,5 Zoll HDD/SSD installiert werden, der seitlich angebrachte HDD-Rahmen nimmt ein 3,5 Zoll Laufwerk auf. In dem herausnehmbaren Lüfterrahmen können zwei weitere 2,5 Zoll SSD angebracht werden. Somit lassen sich maximal ein 3,5 Zoll und drei 2,5 Zoll Laufwerke, oder jeweils zwei 2,5 Zoll und 3,5 Zoll HDD/SSD im U4 unterbringen.

Das Belüftungssystem des U4 ist ebenso variabel. Ein 120 mm Lüfter ist an der Gehäuserückseite vorinstalliert. Zwei weitere 120 mm Lüfter können in dem modularen „Fan Mount“ hinter der Gehäusefront angebracht werden. Final kann am Boden – wenn hier keine Festplatte benötigt wird - ein weiterer 120 mm Lüfter installiert werden.

Das Gehäuse thront auf vibrationsentkoppelten Gehäusefüßen im ansprechenden Look hochwertiger HiFi-Komponenten. Staubfilter finden sich hinter der Front und unter dem Gehäuseboden.

Abgebildete Hardware ist nicht im Lieferumfang enthalten.