INFORMATIONEN ZU

EP253 B63

EP253 B63 - LS-Schalter 25kA 3P 63A, B-Charakteristik



Allgemeine Informationen

Produkttyp	EP253 B63
Bestellnummer	4TQA667796R0000
EAN	5413656677963
Beschreibung	EP253 B63 - LS-Schalter 25kA 3P 63A, B-Charakteristik
Beschreibung	Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Knebelsperre, Plombierbare Anschlüsse. Anwenderfreundlich. Multifunktional: Anbau des Fernantriebs beidseitig möglich, Ein Gerättyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Sowohl Stift- als auch Gabelanschlüsse verwendbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen Leitungsschutzschalter 35mm².

Abmessungen

Tiefe	0.0700 m
Breite	0.0540 m
Länge	0.0910 m
Gewicht	0.3600 gr

Bestellinformationen

Mindestbestellmenge	1 piece
Zollnummer	85362010

Spezifizierung

Auslösecharakteristik	B
Polzahl (gesamt)	3
Anzahl der abgesicherten Pole	3
Bemessungsstrom in A	63
Bemessungsspannung in V	415
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V in kA	-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V in kA	-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V in kA	30
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V in kA	15
Spannungsart	AC
Energiebegrenzungsklasse	3
Frequenz in Hz	50; 60
Mitschaltender Neutralleiter	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Breite in Teilungseinheiten	3
Einbautiefe in mm	44
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Schutzart (IP)	IP20

Klassifizierung

EC000042	Leitungsschutzschalter