




CE



Produktseite

ABR.U.DICKENHOBEL GADH 254/230V

Art.-Nr.: 55058

- Abrichttische aus Alu-Druckguss
- Dickentischverstellung durch Handrad
- Integrierte Absauganlage mit außenliegendem Späneaufsack
- Spanabsaugstutzen
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- Geschlossenes Untergestell
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	1600 W
Hobelwellendrehzahl:	6700 min-1
Anzahl der Messer:	2 Stk.
Material Messer:	HSS
Ø-Messerwelle:	63 mm
max. Hobelbreite:	254 mm
max. Hobeldicke:	6 - 160 mm
max. Spanabnahme Abrichten:	0- 3 mm
max. Spanabnahme Dicken:	0 - 2 mm
Größe Abrichttisch:	1050 x 260 mm
Größe Dickenhobeltisch:	480 x 254 mm
max. Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min
Durchmesser des Absaugstutzen:	74 mm
Lärmwertangabe LWA:	98 dB
Maße LxBxH:	1.110 x 700 x 1.020 mm
Nettogewicht:	83,2 kg
Bruttogewicht:	87,8 kg



VE 3



L 1.150 x B 600 x H 600 mm

GTIN-Code

4015671550583