



# Einhell

## EXPERT PLUS



**Akku-Laubsauger**

**GE-CL 36/230 Li E-Solo**

**Art.-Nr.: 3433630**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646511

Der Einhell Akku-Laubsauger GE-CL 36/230 Li E-Solo kann - als Mitglied der Power X-Change-Reihe - mit jedem PXC-Akku kombiniert werden. Für den Betrieb sind 2x 18V-Akkus notwendig, diese sind separat erhältlich. Der Umbau von einem breiten Saugrohr zu einem schmalen Blasrohr - beides im Lieferumfang enthalten - erfolgt werkzeuglos. Für die maximale Blastleistung ist ein Turboschalter, zur Kontrolle die elektronische Drehzahlregulierung und eine Reinigungsöffnung mit Sicherheitsschalter integriert. Die Arbeit komfortabel machen der ergonomische Handgriff mit Softgrip und Anti-Vibrations-Funktion, der verstellbare Zusatzhandgriff und der Tragegurt. Die 2 Führungsräder sind höhenverstellbar, der 45 l-Fangsack ist mit Sichtfenster ausgerüstet.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Inkl. einem breiten Saugrohr und einem schmalen Blasrohr
- Werkzeugloser Umbau von Saug-/Blasfunktion
- Turboschalter - für maximale Blastleistung
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip und Anti-Vibrations Funktion
- Reinigungsöffnung mit Sicherheitsschalter
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 höhenverstellbare Führungsräder
- 45l Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandkontrolle
- Verstellbarer Tragegurt
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl    | 8000 - 14000 min <sup>-1</sup> |
| - Luftgeschwindigkeit | 230 km/h                       |
| - Max. Saugleistung   | 700 m <sup>3</sup> /h          |
| - Häckselfunktion     | 10:1                           |
| - Fangsackvolumen     | 45 L                           |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 3.1                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 5.6                |
| - Abmessungen Einzelverpackung    | 500 x 285 x 375 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 5.6 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 500 x 285 x 375 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 528   1090   1275  |



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory













18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten











### Laufzeit (in min.)

Used Mode	Min. electronic speed	
Usage	suctioning	
Unit of measure	min.	
1.5 Ah PXC	22	<div style="width: 22%; background-color: red;"></div>
2.0 Ah PXC	28	<div style="width: 28%; background-color: red;"></div>
2.5 Ah PXC	34	<div style="width: 34%; background-color: red;"></div>
2.6 Ah PXC+	35	<div style="width: 35%; background-color: red;"></div>
3.0 Ah PXC	45	<div style="width: 45%; background-color: red;"></div>
3.0 Ah PXC+	45	<div style="width: 45%; background-color: red;"></div>
4.0 Ah PXC	55	<div style="width: 55%; background-color: red;"></div>
5.2 Ah PXC+	75	<div style="width: 75%; background-color: red;"></div>
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	55	<div style="width: 55%; background-color: red;"></div>
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	85	<div style="width: 85%; background-color: red;"></div>
best performance with min.	2.5 Ah	
reason for best performance recommendation	capacity	











### Laufzeit (in min.)

Used Mode	Max. electronic speed	
Usage	suctioning	
Unit of measure	min.	
1.5 Ah PXC	10	
2.0 Ah PXC	12	
2.5 Ah PXC	14	
2.6 Ah PXC+	15	
3.0 Ah PXC	20	
3.0 Ah PXC+	20	
4.0 Ah PXC	24	
5.2 Ah PXC+	30	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	24	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	35	











### Laufzeit (in min.)

Used Mode	TURBO	
Usage	suctioning	
Unit of measure	min.	
1.5 Ah PXC	4	
2.0 Ah PXC	5	
2.5 Ah PXC	7	
2.6 Ah PXC+	8	
3.0 Ah PXC	11	
3.0 Ah PXC+	11	
4.0 Ah PXC	13	
5.2 Ah PXC+	17	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	13	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	20	










### Laufzeit (in min.)

Used Mode	Min. electronic speed	
Usage	blowing	
Unit of measure	min.	
1.5 Ah PXC	24	
2.0 Ah PXC	29	
2.5 Ah PXC	35	
2.6 Ah PXC+	36	
3.0 Ah PXC	50	
3.0 Ah PXC+	50	
4.0 Ah PXC	58	
5.2 Ah PXC+	79	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	58	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	91	

### Laufzeit (in min.)

Used Mode	Max. electronic speed	
Usage	blowing	
Unit of measure	min.	
1.5 Ah PXC	11	
2.0 Ah PXC	13	
2.5 Ah PXC	16	
2.6 Ah PXC+	17	
3.0 Ah PXC	24	
3.0 Ah PXC+	24	
4.0 Ah PXC	27	
5.2 Ah PXC+	37	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	27	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	43	

### Laufzeit (in min.)

Used Mode	TURBO	
Usage	blowing	
Unit of measure	min.	
1.5 Ah PXC	6	
2.0 Ah PXC	7	
2.5 Ah PXC	8	
2.6 Ah PXC+	9	
3.0 Ah PXC	13	
3.0 Ah PXC+	13	
4.0 Ah PXC	15	
5.2 Ah PXC+	20	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	15	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	23	