



BOSCH
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

Kleindurchlauferhitzer Tronic 4000 ET/EB

- ▶ Elektronischer Kleindurchlauferhitzer – mit hocheffizientem Blankdrahtheizsystem.
- ▶ Kleindurchlauferhitzer, 3,6, 4,5, 6,0 oder 7,2 kW, 230V, elektronisch gesteuert, Unter- bzw. Übertischgerät.
- ▶ Spart bis zu 20% Energie und Wasser gegenüber hydraulisch gesteuerten Kleindurchlauferhitzern und verbraucht nur Energie, wenn Wasser gezapft wird.
- ▶ Druckfestes System: Anschluss an alle handelsüblichen Druck-Armaturen.
- ▶ Kompakte Bauform erlaubt Einbau auch bei wenig Platz unter dem Waschbecken.
- ▶ Besonders einfache Montage da steckerfertig (TR4000 ET).



	Einheit	TR4000 4 ET	TR4000 5 ET	TR4000 6 ET	TR4000 6 EB	TR4000 8 ET	TR4000 8 EB
Bestell-Nr.		7 736 504 689	7 736 504 690	7 736 504 691	7 736 504 692	7 736 504 693	7 736 504 694
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A ⁺ →F	A ⁺ →F	A ⁺ →F	A ⁺ →F	A ⁺ →F	A ⁺ →F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39	39	39	39	39
Lastprofil		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	467	470	470	470	471	471
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15	15	15
Leistung	kW	3,6	4,5	6	6	7,2	7,2
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230	230	230
Absicherung	A	16	20	32	32	32	32
Max. Zulauftemperatur	°C	20	20	20	20	20	20
Warmwasserleistung bei Zulauftemp. von 12°C bis 38°C	l/min	1,9	2,4	3,2	3,2	3,9	3,9
Schutzart (EN 60529)	IP	IP24D	IP24D	IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Einschaltwassermenge	l/min	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10	10	10
Maximale Auslaufmenge	l/min	2	2	3	3	4	4
Schutzklasse		I	I	I	I	I	I
Nettogewicht	kg	1,27	1,17	1,17	1,17	1,07/1,17	1,07/1,17

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Einhebel-Waschtisch-armatur, verchromt, mit flexiblem Schlauchanschluss	BZ13062	7 736 504 336
Wandbatterie mit Schwenkauslauf, offen, verchromt	BZ11113	7 736 504 334

