

Produktdetails

DS301C C6 A30

DS301C C6 A30 FI/LS-Schalter



Allgemeine Informationen

Typ	DS301C C6 A30
Bestellnummer	2CSR255163R1064
EAN	8012542360957
Beschreibung	DS301C C6 A30 FI/LS-Schalter
Langbeschreibung	FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 10 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz. Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das kompakte Design der DS301C FI/LS ist optimal für den Einsatz in Energieverteilungen geeignet, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Baureihe ist mit 30 mA Differenzfehlerstrom und einer B oder C Auslösecharakteristik. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 6 kA. RCBO DS301C A Typ A ist 1-polig geschützt (LS), 2-polig schaltend.

Technische Daten

Normen	IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1
Auslösecharakteristik	C
Fehlerstromart	Typ A
Bemessungsbetriebsspannung	230 / 240 V AC

Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Betriebsspannung der Prüfeinrichtung (U_t)	170 ... 264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	4 kV
Isolationsprüfspannung	2.5 kV
Primäre Bemessungs-Impulsfestigkeitsspannung	4 kV
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom (I_n)	6 A
Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Bemessungsschaltvermögen	6 kA
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (I_{cu})	6 kA
Bemessungsausschaltvermögen ($I_{\Delta m}$)	EN 61009-1 6000 A IEC 61009-1 4500 A
Bemessungsausschaltvermögen I_m , Bemessungsfehlerschaltvermögen $I_{\Delta m}$ (I_{cs})	6 kA
Fehlerstromtyp	A
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	Durchschnitt pro Pol 0.78 W Phasen Pol 1.47 W Neutralleiter 0.09 W insgesamt 1.56 W
Einspeisung	Beliebig
Schaltstellungsanzeige	Rot AN / Grün AUS
Energiebegrenzungsklasse	3
Elektrische Lebensdauer	7000 Zyklen
Mechanische Belastbarkeit	7000 Zyklen
Anzahl Pole	1
Anzahl geschützter Pole	1
Anzahl Modulabstände pro DIN-Schiene	1
Fehleranzeige	blaue Markierung unter dem Schalthebel
Zeitverzögerung FI	unverzögert
Überspannungskategorie	III
Position des N-Leiters	Rechts
Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Zubehörtyp	PSc Phasenschiene, Schaltsperre, Vorhängeschloss
Bedienteilausführung	Schalthebel - Isolierstoffgruppe II, schwarz RAL 9005, plombierbar in den Stellungen ON (EIN) / OFF (AUS)
Gehäusetypp	Isolierstoffgruppe I - II, RAL 7035
Montageart	auf DIN-Schiene EN 60715 (35 mm) mit Montageclip
Typ Schraubklemme	störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
Einbaulage	beliebig
Zubehör anbaubar	Nein
Kabelgröße	16 mm²
Anschlussmöglichkeit	Sammelschiene 10 ... 10 mm² starr 1.5 ... 16 mm² flexibel 1.5 ... 16 mm²

Bemessungsquerschnitt	(1 - starr) 1.5 ... 16 mm ² (4 - mehrdrähtig) 1.5 ... 10 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt

Umgebungstemperatur	-25 ... 55 °C
Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik	30 °C
Schutzart	Anschlussklemmen IP20 Gehäuse IP40
Verschmutzungsgrad	2
Klimafestigkeit	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	0,1 mm oder 1g, 20 Zyklen 5 ... 150 ... 5 Hz
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	25g 2 Schocks 13 ms
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK108466A7779
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	1
Breite des Produkts	0.0176 m
Höhe des Produkts	0.092 m
Tiefe des Produkts	0.068 m
Nettogewicht	0.110 kg
Einbautiefe (t ₂)	17.6 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.127 kg
Zolltarifnummer	85363010
E-Nummer (Finnland)	3214083
Herkunftsland	Italien (IT)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A9485
CCC Zertifikat	9AKK108467A0379
CEBEC Zertifikat	9AKK108466A9450
Konformitätserklärung - CE	9AKK108466A7779

KEMA Zertifikat	9AKK108467A0378
SEV Zertifikat	9AKK108467A0377
VDE Zertifikat	9AKK108466A9224

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK108467A1174
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107991A9407
Mechanische Zeichnungen	9AKK107991A9486 9AKK107991A9487
EPLAN Makro	9AKK108467A7418

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000905 - Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
ETIM 9	Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Fehlerstrom-Schutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85363010
eClass	V11.0 : 27142207
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GJF1101903R0004	SA1E Schaltsperre	SA1E	1	Stück
GJF1101903R0002	SA2 Vorhängeschloss	SA2	1	Stück
GJF1109999R0001	SA2I Vorhängeschloss	SA2I	1	Stück
GJF1101903R0003	SA3 Vorhängeschloss	SA3	1	Stück
2CDL210331R1012	PSc 1/24/10 N Phasenschiene	PSc 1/24/10 N	1	Stück
2CDL210331R1060	PSc 1/120/10 N Phasenschiene	PSc 1/120/10 N	1	Stück
2CDL230331R1012	PSc 3/24/10 N Phasenschiene	PSc 3/24/10 N	1	Stück
2CDL230331R1060	PSc 3/120/10 N Phasenschiene	PSc 3/120/10 N	1	Stück
2CDL200331R0003	PSc-END Endkappe	PSc-END	1	Stück
2CDL200331R0013	BSKc Berührungsschutzkappe	BSKc	1	Stück
2CDL200001R2506	AST25/27QS Anschlussklemme	AST25/27QS	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) → FI/LS-Schalter

