

FH 17161 E



Flachschirmhaube, Flat , 60 cm, Edelstahl Front

EAN 4040729171618

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: E, Verbrauch: 159,0 kW/Jahr
- 3 Leistungsstufen
- Max: 352 m³/h
- 2 Motoren
- Steuerung: durch Kippschalter
- 2 Aluminium Fettfilter
- Beleuchtung: 2 x 28 W, Halogen
- Fluiddynamische Effizienz: F, Beleuchtungsklasse: G, Fettabscheidegrad: D



Technische Daten

Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzindex (%)	109,0
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	159,0 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	251,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 1 EN 60704-2-13	55,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	302,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 2 EN 60704-2-13	59,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	352,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 3 EN 60704-2-13	63,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	120 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	5,7
Fluiddynamische Effizienzklasse	F
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Beleuchtungseffizienz LE hood	1,3 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Zeitverlängerungsfaktor	1,8
Fettabscheidegrad (GFE hood)	71,0
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	250 m ³ /h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	352 m ³ /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	200,0 m ³ /h

Luftschallemmission bei maximaler Geschwindigkeit	63 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	185,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17146
Montage Abstand über Gaskochfeld	650 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	180 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	125 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	120,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	174 mm
Gerätehöhe max.	174 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	310 mm
Verpackung Höhe	395 mm
Verpackung Breite	645 mm
Verpackung Tiefe	235 mm
Nettogewicht	7,3 kg
Bruttogewicht	8,3 kg

Einbauzeichnung FH 17161 E

