
Produktdatenblatt
WDE303616



WDE303616

Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	16 AX (200W LED (SBL))
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Kennzeichnung	
Zusammenstellung	Basiselement
Konnektivität	
Montageart	Krallenbefestigung
Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl der Tasten	1
Abmessungen	
Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Texte	
Montageart	Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster	Nein
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja