



Radmontage-Set

721QR/20/3/1 Quick



Art.-Nr. **96507214**
GTIN **4018754283217**
Modell **Radmontage-Set 721QR/20/3/1 QUICK**



Bezeichnung.

Radmontage-Set Modell 721QR/20/3/1 Quick 5 St.

Eigenschaften.

- hochwertiger Werkzeug-Satz speziell für Radmontagearbeiten
- mit fest eingebauter, umschaltbarer 1/2" QuickRelease-Knarre
- im stabilen Kunststoffkasten

Top-Features Drehmomentschlüssel Nr. 721QR/20 Quick

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- 36 Zähne
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Doppelskala N·m/ft·lb
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Inhalt 5-teilig:

1 Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® mit Knarre 1/2" **Nr. 721QR/20**

Quick: Messbereich: 40-200 N·m; 30-150 ft·lb

3 IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze **Nr. 51IMP K:** 17 mm (grün); 19 mm (blau); 21 mm (rot)

1 QuickRelease-Verlängerung **Nr. 509QR:** L. 130 mm

Vorteile.

Solide Grundausstattung für den schnellen und stressfreien Radwechsel – optimal geeignet für den Einsatz in Werkstätten und für private Anwendung.

Die einfache Einstellung des Drehmomentes erfolgt blitzschnell und einfach mithilfe eines leicht zu betätigenden Klemmhebels im Griff.

Im stabilen Kunststoffkoffer mit Tragegriff und passgenauer Einlage für sicheren Transport und Aufbewahrung.

Das Set sorgt mit seinem 721QR/20 Quick-Drehmomentschlüssel mit 1/2" Feinzahnknarre und 3 Radmuttern-Steckschlüsseleinsätzen (17, 19, 21 mm) mit Kunststoffhülse für maximalen Schutz an empfindlichen Leichtmetallfelgen.

Die Verlängerung und die Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze mit einer Kugelarretierung sichern eine hohe Kraftübertragung, selbst bei schwierigen oder tiefliegenden Schraubverbindungen.

Produkt-Highlights.



Komplett-Set für Kfz-Radmontage.

Das Set ist eine mobile und praktische Lösung für verschiedene Montagearbeiten an Pkw-Rädern. Der mechanische Drehmomentschlüssel 721QR/20 Quick mit haptischer Auslösung verfügt über ein verschleißarmes Biegestabsystem, wodurch kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich ist und ist mit einer Feinzahnknarre ausgestattet. Die 3 robusten IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze mit Schutzhülle ermöglichen mit der Steckschlüsselverlängerung komfortables und beschädigungsfreies Arbeiten.



Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Schonender Radwechsel.

Die speziellen IMPACT-Steckschlüsseleinsätze mit Kunststoffhülse ermöglichen einen schonenden Radwechsel, z. B. bei empfindlichen Leichtmetallfelgen.



Farbliche Kennzeichnung.

Die Schutzhülsen der IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze sind mit unterschiedlichen Farben versehen, zur sofortigen Erkennung der richtigen Schlüsselweite.



Überzeugende Qualität.

Unser Werkzeug ist aus hochwertigem und langlebigem Chrome Alloy Steel gefertigt. Die strapazierfähige und wartungsarme Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Praktische Aufbewahrung und Transport.

Unser Werkzeug wird in einem robusten Tragekoffer aus hochwertigem Kunststoff aufbewahrt. Eine Schaumeinlage sichert die Bestandteile während des Transports. Der leichte Koffer verfügt über einen praktischen Tragegriff und ist beständig gegenüber Öl, Fett und anderen Chemikalien, die typischerweise in einer Werkstattumgebung vorkommen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

Technische Attribute.

Skaleneinteilung ft·lb	5 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	5 N·m
Messbereich N·m	40-200 N·m
Messbereich ft·lb	30-145 ft·lb
Anzahl Werkzeuge	5 St.
Breite mm (b)	81 mm
Höhe mm (h)	66 mm
Länge mm (L)	550 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	560
Breite mm (IFS)	95
Höhe mm (IFS)	75
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	560
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	75
Volumen (verpackt, dm3)	3.99 dm3
Art.-Nr.	96507214
Gewicht (brutto, kg)	2,818
Gewicht PAP (kg)	0,095
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283217
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen

Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	2818 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96507214	Radmontage-Set 721QR/20/3/1 QUICK	Radmontage-Set Modell 721QR/20/3/1 Quick 5 St.	4018754283217

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal