

Akku- Winkelabschaltsschrauber

DFL125FZ

14,4 V • 3/8" • 5-12 Nm

Für die Industrie - Präzise Drehzahl-einstellung über PC-Software und USB-Verbindung

Zuverlässige Genauigkeit: $CmK > 1,67$. Entspricht Homologation VDI/VDE2647



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	14,4 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-Ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	100 - 700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	5,0 - 12,0 Nm
Genauigkeit	± 10%, $Cm/Cmk \leq 1,67$
Außenvierkantaufnahme:	3/8"
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	481 x 74 x 98 mm
Schalldruckpegel (L_{pA})	≤ 74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Präzise Drehzahl-Einstellung über PC Software und USB Verbindung
- Zuverlässige Genauigkeit: $CmK > 1,67$. Entspricht Homologation VDI/VDE2647.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Spezialschrauber für die Autoindustrie und Anwendungen bei denen ein Drehmoment von höchster Präzision erforderlich ist
- Optische und akustische Bestätigung über erfolgreichen Schraubvorgang
- Akustische und optische Warnung vor Überhitzen, Fehlfunktion der Kupplung oder falscher Schalterposition nach Akkuwechsel
- Mit Sanftanlauf
- LED informiert über fällige Wartung

EAN 0088381857178

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

 **Service**