i.safe MOBILE



ZONE 2/22
CL I / DIV 2



IS930.2

Das IS930.2 ist das Tablet für den Einsatz in Zone 2/22 und CL I / Div2. Das 8“ Tablet ist höchst robust, leistungsstark und bietet viele technische Vorteile: 8.400 mAh Batterie, Qualcomm Snapdragon SDM 660 Prozessor, NFC, Android™ 9.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. ›
i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google LLC. Das Android-Roboterlogo wurde aus einer von Google erstellten und geteilten Arbeit reproduziert oder geändert und wird gemäß den Bedingungen der Creative Commons 3.0-Attributionslizenz verwendet. Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1041MD01REV04_DE_08.2020

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ATEX Zulassung:
EX-Zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP6X

IECEx Zulassung:
Ex-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP6X
Ex ic IIIC T135°C Dc IP6X

NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G, T4

Android 9

2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen

GSM 850/900/1800/ 1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66
TD-SCDMA: B34/B39

Bluetooth® 5

Maße: 237 x 156 x 22 mm, Gewicht: 890 g

microSD Speicher bis zu 128 GB

Near Field Communication

Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core
Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz
Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz
64 GB interner Speicher
54 GB verfügbar

USB-Magnet-Ladeport

2 Kameras:
13 MP AF (Rückseite) und 5 MP (Front)

SOS-Taste
Alleinarbeiterschutz
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften)

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Wasserdicht:
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln

Einsetzbar in einer Umgebung von -20 °C bis 60 °C

8" kapazitives Touchscreen mit einer Auflösung von 1200 x 1920 px, RugDisplay-Glas

Display mit Handschuhen bedienbar

Akku mit 8.400 mAh

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Beschleunigung, Umgebungslicht, Barometer, Magnet- und Näherungs-Sensor

LIEFERUMFANG

Tablet mit integriertem Akku, Ladegerät, USB-C Ladekabel, Magnetladekabel, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise