



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard quadratisch 86 x 86 mm Standard customization

Funktionen im Überblick

- Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich.
- Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Mit integriertem Temperaturfühler.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Anzahl Busteilnehmer: 1
- Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation.
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux
- Öffnungswinkel: 180 °
- Einbaulage: vertikal
- Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
- Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.
- Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- Montage erfolgt in handelsüblichen Standard UP-Gerätedosen, z.B. nach DIN49073, Teil1.
- Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang.
- Lieferzeit für die Glasfarben wie z.B. Glas Sonne, Glas Koralle, Glas Ozean, Glas Avocado, Glas Auster, Glas Purpur ca. 8 Wochen nach Bestelleingang.
- Artikel auch als Standard Gerät mit Standard-ICON mit der Design ID F5XVPB7U (Weißglas-811) oder ID F5XVPB7H (glas schwarz-825) erhältlich.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	TBW/U.1.1-CG
Bestell-Nr:	2CKA006300A1548
EAN:	4011395230831
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	26
Preis:	214,80 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.3, 06.08.2019](#)