Datenblatt

Strahler

XLED home 2 Z-Wave

EAN 4007841029838



Funktionsbeschreibung

Der bewegliche Sensor-Außenstrahler mit voll schwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik. Der Sensor-Strahler XLED home 2 Z-Wave präsentiert sich in anspruchsvollem Design. Dabei ist er nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein echtes Bewegungstalent. Dank voll schwenkbarem LED-Panel lässt sich jeder Winkel im Eingangsbereich flexibel und bedarfsgerecht ausleuchten. Die höchst effiziente LED-Technologie sorgt in Verbindung mit der opalen Scheibe für maximalen Lichtkomfort. Als Einzelstrahler oder vernetzt mit der Slave- Version ist die innovative Weiterentwicklung der XLED home-Erfolgsserie erhältlich in den Farben weiß, schwarz, graphit und silber. Smart home inklusive.Mit der optionalen Smart-Friends-Box und der kostenlosen Smart-Friends-App kann der XLED home 2 Z-Wave per Smartphone oder Tablet komfortabel eingestellt werden. Außerdem kann der Strahler per App AN oder AUS geschaltet werden. Zusätzlich ist es möglich weitere Produkte von Steinel miteinander zu vernetzen. Auf Wunsch funktioniert das auch von unterwegs über Remote Control. Fertig ist die eigene Smarthome Haus-Automatisierung.Neben den STEINEL Produkten sind auch Smart-Friends-Lösungen von PAULMANN, SCHELLENBERG und ABUS integrierbar. Das ist Smart home aus Markenhand.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	194 x 180 x 161 mm
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Lichtstrom	1184 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Tangential	r = 14 m (239 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 min
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	II
Sendereichweite	bis zu 100 m im freien Feld, 30 m im Innenbereich
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
VPE1, Nettogewicht	0,582 kg

https://www.steinel.de/

Strahler

XLED home 2 Z-Wave

EAN 4007841029838

Variante	silber