



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 18V-110 C



ab 229,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Verbinde dich mit deinem Akku-Schlagbohrschrauber

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	16 mm
Schrauben-Ø, max.	12 mm

Bestellnummer 0 601 9G0 30B

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (max.)	110 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 2.100 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	31.500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Drehmomentstufen	25+1
Ladedauer (80%/100%) ca.	48/65 Min. [4,0 Ah]

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	82 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	16 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	12 mm
-------------------	-------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	12,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Kraftvoll: 110 Nm max. Drehmoment und bürstenloser Motor für zügiges Arbeiten
- Robust: Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle
- KickBack Control und ein Zusatzhandgriff ermöglichen eine bessere Kontrolle der Rotationskräfte für den Fall, dass der Bohrer blockiert

110
Nm

BRUSHLESS
MOTOR

1.5-13 mm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

KICKBACK
CONTROL

Simply
Connected.

PRECISION
CLUTCH

