

ZX350ST

Ultrakompakter Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller XGA DuraCore Laserprojektor - 3300 Lumen und IP6X zertifiziert**
- **Kompakt & Kurzdistanz Objektiv für einfache Installation - 360-Grad- und Portraitprojektion**
- **DuraCore-Lasertechnologie - 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Nachhaltige Entwicklung - DuraCore-Lasertechnologie reduziert den Stromverbrauch und gewährleistet eine lange Produktlebensdauer**



Der ZX350ST ist einer der kompaktesten XGA DuraCore-Laserprojektor, den Optoma bisher vorgestellt hat. Der Kurzdistanz-Projektor ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb von bis zu 30.000 Stunden ausgelegt. Sein kleines und leichtes Gehäuse macht ihn 34% kleiner als die vorherige Generation und ermöglicht eine flexible Installation in praktisch jeder Ausrichtung und an jedem Ort.

Specifications

EAN: 5055387666771, Colour: White	
UPC: 796435 44 640 6, Colour: White	
Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	3.300Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.81m ~ 7.62m (32" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.617:1
Projektionsabstand (m)	0.4m - 3.76m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24.01
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	32dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch
Optionale Wireless Modelle	UHDCast Pro
Stromverbrauch	
Stromversorgung	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	98W
Stromverbrauch (max)	139W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg
Net weight	3 kg

