



FEIN



ASCD 18-1000 W34 Select

Akku-Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M27.

430,20 € mit MwSt.

(358,50 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 115 08 64 00 0

Details

- › Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen.
- › Hohes Drehmoment bis 1 050 Nm für Festziehen und Lösen von Schrauben bis M27.
- › Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- › Maximales Lösemoment von 1 500 Nm im Linkslauf.
- › Sichere Verbindung der Schlagnuss am Abtriebsvierkant durch Kraft- und Formschluss.
- › 3/4 in Außenvierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- › Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- › MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
- › 130 Verschraubungen (M27) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
- › Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- › Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- › FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Lieferumfang

- ✓ 1 Akku-Schlagschrauber
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	MultiVolt
Motor	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	- 1 800 1/min
Schlagzahl	- 2 200 1/min
max. Drehmoment	1 050 Nm
Drehmomentstufen	6
Werkzeugaufnahme	3/4 in Außenvierkant
max. metrische Schraube	M27 (8.8)
max. Ø Holzschraube	12 x 600 mm
Gewicht ohne Akku	3,00 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	93,6 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	104,6 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	119,5 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α hv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes K α	12,9 m/s ² 1,5 m/s ²



Anwendungsbeispiele

