



Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, UP-Wandarmatur, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für UP- oder AP-Armaturen
- Für UP-Wandarmaturen
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Fußstützen mit Rutschhemmung

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Dichtscheibe
- Schalldämmunterlage

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Art.-Nr.	d, $\varnothing$	B	H	T
111.580.00.1	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Adapter Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duschboard befliest, mit V-Gefälle



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Siphonierhöhe	50 mm

- Dämmhülse
- Schutzstopfen
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial