



2-port PCIe Gen3 x4 expansion card

Connector	2 Channels (SFF-8644 connectors)
PCIe and Lanes	PCIe Gen3 x4
Transmission Rates	Max. 32Gbps
Bracket	Low-profile (default). Low-profile flat and Full-height brackets are also included.
Dimensions (L x W x H)	102,65 × 68,9 × 19 mm
Supported Cable	CAB-PCIE10M-8644-4X
Standard Warranty	3 years
Operating Temperature	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Storage temperature	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative humidity	5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F)
JBOD supported	TL-R1200PES-RP, TL-R1600PES-RP, TL-R2400PES-RP
Supported Operating System	QuTS hero 5.1.2 or later; QTS 5.1.2 or later
Note [NAS]	<u>Recommended models (please update your NAS OS and BIOS to the latest version).</u>

Hinweis: QNAP behält sich das Recht vor, bestimmte Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten verfügbar ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und geprüft, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und eine identische Leistung zum Original zu gewährleisten. Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte ebenfalls von den auf der Webseite angezeigten Farben abweichen. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.