optoma.de

ZU600UST-B

Große Bilder ohne Schatten aus kürzester Distanz



- **Heller, immersiver und leistungsstarker WUXGA-Laserprojektor mit 6.000 ISO-Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv – 80" Bild aus weniger als 17 cm Entfernung**
- **OMS Cloud – Zentrale Verwaltung, Verteilung von Inhalten und Reporting**
- **Kompatibel mit der Optoma Smart Control App**



Der ZU600UST-B ist einer der bislang kompaktesten und unkompliziertesten Ultrakurzdistanz-WUXGA-DuraCore-Laserprojektoren von Optoma. Dieser leistungsstarke Projektor mit 6.000 ISO-Lumen wurde für bis zu 30.000 Stunden wartungsfreien Betrieb entwickelt und verwandelt Wände, Böden und Tische in vollständig immersive Erlebnisflächen.

Specifications

EAN: 5055387600577, Colour: Black



Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.000Lumen
ISO 21118 Helligkeit	6.000
ANSI-Lumen Helligkeit	4.800
Kontrastverhältnis	1.600
Kontrastverhältnis - dynamisch	4.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	5°
Keystone Korrektur - vertikal	5°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15k~140kHzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	2.03m ~ 3.81m (80" ~ 150") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.253:1
Projektionsabstand (m)	0.174m - 0.84m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.7mm
Native Offset	116%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-A power 0.5A **Ausgänge** 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync **Steuerung** 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	31dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	10% to 80% humidity (non-condensing)
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung Kurzanleitung (Quick Start Guide)
Eingangsverzögerung	8.33ms
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	212W
Stromverbrauch (max)	300W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	327 x 327.8 x 85
Gross weight	7.2 kg
Net weight	4.42 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15102026030944