



dLAN 200 AVsmart+

Stand: 04.05.12

Technische Angaben

Standards	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X, HomePlug AV	
Protokolle	CSMA/CA über Stromnetz	
Übertragungsgeschwindigkeit	200 Mbit/s	
Übertragungsverfahren	asynchron	
Modulation	OFDM - 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK	
Datenweg	Ethernet <-> Stromnetz	
Reichweite	300m	
Sicherheit	128Bit AES-Verschlüsselung über Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar)	
Display	Typ LCD Ausschnittabmessungen 36 x 23 mm (Breite x Höhe) Anzeige: Power Ethernet (Link / Act) dLAN (Link / Act) lokale Adapternummer (1-9) Remoteadapternummer (1-9) Remoteadapter- Typ (Wireless, Multi-Media, USB) Link-Quality jedes Remoteadapters	
Steckdose / Stecker	DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU, LU:	Typ F (CEE 7/4) / Typ F (CEE 7/4)
	FR, BE, PL:	Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4)
	UK, CY:	Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363)
	CH:	Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
Leistungsabgabe an integrierter Steckdose	230 V / 16 A maximal	
Geräte-Anschluss	Ethernet RJ45	
Leistungsaufnahme	4,0 W (max.), < 1,0 W im Stand-by	
Spannungsversorgung	AC 100-240V 50/60Hz	
Dämpfungsfiler	2 - 30 MHz	
Filtercharakteristik	-22 dB bis -45 dB	
Temperatur	Lagerung: -25°C – 70°C	
	Betrieb: 0°C – 35°C	
Gewicht Adapter	~ 260 g	
Maße Adapter	130 x 66 x 42 mm (Höhe x Breite x Tiefe)	
Umgebungsbedingungen	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Systemvoraussetzungen	Ethernet-Schnittstelle	
Betriebssysteme	u.a. Windows® 7 32/64bit, Windows® Vista 32/64bit, Windows® XP 32bit, Linux®, Mac OS® X, und alle TCP/IP-Betriebssysteme	
Zulassungen	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: : EN 55022 :2006, EN 50412-2-1 :2006, EN 60950-1:2006	



dLAN 200 AVsmart+

Stand: 04.05.12

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01536 (DE,AT), 01538 (FR), 01540 (UK), 01555 (BE,PL,CZ,SK), 09030 (NL,ES,PT), 01553 (CH), 09031 (EU)
EAN-Code	4250059615366 (DE,AT), 4250059615380 (FR), 4250059615403 (UK), 4250059615557 (BE,PL,CZ,SK), 4250059690301 (NL,ES,PT), 4250059615533 (CH), 4250059690318 (EU)
Garantie	3 Jahre
Service & Support	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
Ausführung	Wallplug-Kunststoff-Gehäuse
Gewicht	~550 g
Verpackungsgröße	188,5 x 231 x 78,5 mm Höhe x Breite x Tiefe)
Zubehör	▪ Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 ▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung ▪ CD-ROM: PDF-Handbuch, Konfigurationssoftware für Windows® XP_{32bit}, Windows® Vista_{32/64bit}, Linux®, Mac OS® X Zusatzsoftware: devolo Informer

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE	~ 330 g
Papier (Grüner Punkt)	~ 180 g
Plastik (Grüner Punkt)	~ 10 g
sonstiges (Grüner Punkt)	~ 0,2 g

© 2012 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.