



# ABZWEIGKASTEN AUFPUTZ IP54 75 X 75 X 40 MM OHNE KLEMME GRAU10ST

ABZWEIGKASTEN, FEUCHTRAUM

0518429777

4008297184294

A2

## ZUBEHÖR



- Abzweigkasten / Verbindungsdose für Aufputz Wand- und Deckenmontage mit Deckel, 12 selbstdichtenden Leitungseinführungen und außenliegenden Befestigungslaschen
- Abmessungen (LxBxH): 75 mm x 75 mm x 40 mm
- Flammwidrig bis 650°, für 12 Leitungseinführungen bis max. 15mm
- für eine sichere Elektroinstallation im Haus, Schutzart: IP54
- vom Hersteller geprüfetes Qualitätsprodukt

## ARTIKELSTAMMDATEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gruppe        | Dosenmaterial |
| Artikelnummer | 0518429777    |
| EAN-Nummer    | 4008297184294 |

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Breite netto mm                 | 75 mm               |
| CE Zeichen                      | Ja                  |
| Montageart                      | Aufputz             |
| Halogenfrei                     | Ja                  |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 400 V               |
| Werkstoff                       | Kunststoff          |
| Anzahl der Einführungen         | 12                  |
| Max. Leiterquerschnitt          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| IP-Schutzart                    | IP54                |
| Ausführung Deckel               | quadratisch         |
| Gewicht netto gr                | 366 g               |
| Höhe / Tiefe netto mm           | 40 mm               |
| Länge netto mm                  | 75 mm               |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)   | -15°C – 40°C        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C - 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Volumen in cm³                 | 225<br>cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anwendungsbereich              | innen & außen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe                          | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beschreibung                   | Solide Schalterdosen und Abzweigkästen für Unterputz- und Aufputzmontage von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Dosen und Kästen eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Die montage- und installationsfreundlichen Dosen und Kästen eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. Von der einfachen VDE-geprüften Schalterdose über kompakte Hohlwanddosen bis hin zu robusten, spritzwassergeschützten Feuchtraum Abzweigkästen - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen. |

## MEDIA

Schutzartzeichen



*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*