


LED UNTERBAULEUCHTE PENTA MIT SCHALTER & 2 STECKDOSEN 76CM 15 W, WEISS PENTA




Art. Nr.
2403011510

EAN
4048599113943

Typ
TL4096-3-15W

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - stabile Unterbauleuchte für Küchen, Schränke oder Regale, ideal für Nachrüstung, Abmessungen (LxBxH): 760 mm x 85 mm x 80 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 1.450 lm in neutralweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- PRAKTISCH - integrierter Schalter zum Ein-/Ausschalten und zwei Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive Befestigungsmaterial, 230V~ Stromanschluss über 3-polige Schraubklemme (L-N-PE) im Gehäuse, zwei mögliche Leitungseinführungen: seitlich oder rückseitig

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Küchen- und Unterbauleuchten
Artikelnummer	2403011510
EAN-Nummer	4048599113943

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Deckenmontage
Spannungsart	AC/DC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F)	2
Schutzklasse	I

Ohne Dimmfunktion	Ja
Max. Systemleistung	3.500,0 W
Leuchtenlichtausbeute	96 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K
Mit Steckdose	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	15 W
Lichtstrom	1.450 lm
Ausstrahlungswinkel	110 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C - 25°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	760 mm
Breite netto mm	85 mm
Höhe / Tiefe netto mm	80 mm
Gewicht netto gr	1.078 g
Beschreibung	Die LED Unterbauleuchte Penta eignet sich durch ihre stabile Bauform ideal für Einsatzorte wie Küchen, Schränke und Regale. Über den integrierten Schalter lässt sich die Leuchte einfach Ein- und Ausschalten. Zusätzlich sind zwei Schutzkontakt-Steckdosen eingebaut, mit diesen können weitere Elektrogeräte mit Strom versorgt werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Schrankleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem neutralweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten. Im Lieferumfang befindet sich Befestigungsmaterial.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	5.168 cm³
Betriebsgerät / Netzteil: Schutzklasse	II
Betriebsgerät: Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse	F

MEDIA

Schutzartzeichen

