



AEG 6000 MaxWash Waschmaschinen mit KI WashAssist

AEG 6000 MaxWash Waschmaschinen waschen große Ladungen in nur 45 Min – mit dem MaxWash-Programm. Die smarte KI WashAssist-Mengenautomatik passt immer Wasser, Energie und Zeitverbrauch an die Wäschemenge an. Oder nutze das Hygiene-Programm mit Dampf für hygienische Sauberkeit.

Produktvorteile & Ausstattung



45 Minuten. Fertig: Wasche eine volle Ladung in nur 45 Minuten bei 30 °C.

Keine Kompromisse bei der Beladungsmenge im Kurzwaschgang. Das MaxWash 45 Min.-Programm wäscht sogar eine volle Maschinenladung bei 30 °C in nur 45 Minuten. Ideal für leicht verschmutzte Alltagskleidung, Mischgewebe und bunte Baumwollstoffe.



KI-basierte Technologie optimiert Laufzeit, Wasser- und Energieverbrauch je nach Beladung*


KI WashAssist: Mithilfe eines KI-Algorithmus passt die fortschrittliche Beladungserkennungstechnologie Programmdauer, Wasser- und Energieverbrauch* automatisch an – und reduziert sie um bis zu 30 %.**

*Basiert auf einem mit diversen Gewichten trainierten Algorithmus zur Beladungserkennung. Weiteres Training der KI erfordert keine Nutzerdaten. ** Interner Test für Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch eines mit AI WashAssist optimierten 30 °C-Baumwollprogramms für 1 kg im Vergleich zur max.



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit, wenn es schnell gehen muss

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschkdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für

*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swisstatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).



Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- AEG ProTex Schontrummel
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 547
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Waschprogramme: Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, MaxWash 45, Schleudern/Pumpen, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Universal Fleckenoption
- LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Startzeitvorwahl

Technische Daten

PNC	914 913 633		Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Eco 40-60, Hygiene
EPREL Registrierungscode	2443081		Waschmaschinen und Wäschetrockner:
EAN-Nummer	7333394145310	Programme	zusätzlich mit Dampf, MaxWash 45, Schleudern/Pumpen, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
Energieeffizienzklasse	A		Waschautomat Frontlader
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	47	Bauart	
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	43	Trommelvolumen L	53
Dauer des Programms „eco 40-60“		Wasseranschluss	Kalt
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Zulaufschlauch Länge cm	150
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8.0	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Ablaufschlauch Länge cm	145
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätetiefe max. (mm)	577
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	74	Gerätehöhe (mm)	847
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Volt	230
Restfeuchte in %	53.4	Anschlusswert (Watt)	1900
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Absicherung (A)	10
		Aufstellungsart	Freistehend
		Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	71
		Nettogewicht (kg)	69.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	635
		Herstellungsland	Polen

