Leergehäuse m. Schiebedichtung

SVi LS-t



SVi LS-t

Leergehäuse m. Schiebedichtung

Artikelnummer: 59111301
Maße: 150 x 300 x 137 mm

Leergehäuse, mit Schiebedichtung und Kabelschelle

IP54 IK07 400V AC

Die SVi-Gehäuselösungen sind für 1-phasige Netzanschlüsse und Zählerlösungen nach VDE-AR-4100 bis 4,6kVA optimiert. Die Netzanschlussgehäuse und Zählergehäuse werden ergänzt durch Leergehäuse und Automatengehäuse. Optimal geeignet für den Einsatz in Stadtmöbeln, Outdoorschränken und Verkehrssignalanlagen.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54
UL Type Rating:	k.A.

Maße und Gewicht

Breite:	150 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	137 mm
Innenhöhe:	119 mm
Gewicht:	1.2 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902568352
VME Code:	CT

Vertriebsdaten

ETIM Klasse:	EC000058
Zolltarifnummer:	85389099

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff

Einführungen / Vorprägungen

