

Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld



Artikel-Nr.	PG	Preis*
LS 1520 BFNAKL WW	01	15,11

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~

mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
 mit Schriftfeld 9 x 58 mm
 mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 Ohne "Befestigungskrallen": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung.
 Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521.. Preise wie Normalausführung.
 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: CD 90 NA

Beschriftungsfelder können Sie mit dem Graphic-Tool individuell gestalten.

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:

alpinweiß

Material:

Thermoplast

*€ exkl. MwSt.

IP Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP-44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.

L Individuelle Laserbeschriftung möglich