


28198982



Drehdimmer mit Abdeckplatte Regulierknopf, mit Softrastung, Berker S.1, weiß glänzend

Drehdimmer mit Abdeckplatte und Regulierknopf, mit Dreh-Ausschalter, lampenschonender Softanlauf, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung Phasenanschnitt, mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm.

Technische Merkmale

Funktion

- lampenschonender Softanlauf

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V

Spannung

Betriebsspannung	230 V AC

Sicherung

- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)

Leistung

Verlustleistung bei Volllast	≈ 4 W

Werkstoff

Designlinienfarbe	weiß
Farbe	weiß
Werkstoff	Duroplast

Abmessungen

Achsmaß Ø	4 mm

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen	60 … 400 W

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Lastart	ohmsch

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

- Phasenanschnitt
- mit Dreh-Ausschalter

Bedienung

- Regulierknopf
- mit Softrastung

Sicherheit

Halogenfrei	ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5 … 25 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Berker S.1
Sekundär Designlinie(n)	Hauselektronik