

Photon Life PH31

Photon Life PH31 Full HD-Heimprojektor

PHOTON[®]
LIFE



- **Photon Life - Perfekt für jeden Raum im Haus**
- **RGB-LED-Technologie - 1500 Lumen Helligkeit sorgen für kräftige und klare Bilder. Perfekt für Filmabende oder Gaming mit Freunden**
- **Schnelle und einfache Einrichtung - Leichtes Design mit automatischer vertikaler Keystone-Korrektur für eine einfache und flexible Einrichtung**
- **Eingebauter Lautsprecher - Keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich dank des 5W-Einbaulautsprechers.**



Photon Life PH31 Full HD LED-Projektor – Entertainment at anytime

Mit dem Photon Life PH31 verwandeln Sie jeden Raum in Ihr persönliches Kino. Dieser Full-HD-LED-Projektor liefert atemberaubende, lebensechte Bilder und lässt Filme, Spiele oder Serien überlebensgroß erscheinen.

Dank HDR-Unterstützung und 1500 ISO-Lumen genießen Sie atemberaubende Klarheit und lebendige Farben auf einer Leinwand von bis zu 150 Zoll. Mit einer LED-Lebensdauer von 30.000 Stunden und DCI-P3-Farbgenauigkeit erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte immer wieder in kinoreifer Qualität.

Specifications

UPC: 796435 44 806 6, EAN: 5055387668959, Colour: Black



Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	1.500Lumen
Helligkeit (HK/ANSI)	2.700
Kontrastverhältnis	250.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15-102Khz
Vertikale Scan Rate	23-76Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	3 LED
LED Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.5:1 ~ 1.65:1
Projektionsabstand (m)	1.99m - 5.47m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.8 ~ 17.4
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a (HDCP 1.4) Ausgänge 1 x USB-A Power 2A, 1 x Audio 3.5mm
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	VGA_60, VGA_72, VGA_75, SVGA_56, SVGA_60, SVGA_72, SVGA_75, 848x480_60, XGA_60, XGA_70, XGA_75, SXGA_70, SXGA_75, SXGA_60, SXGA_72, SXGA_75, QuadVGA_60, QuadVGA_75, SXGA+_60, UXGA_60, WXGA_60, WXGA_75, WXGA_60, WXGA_60, WXGA+_60, WXGA+_60, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200-RB
2D Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_50, 1080p_60, 1080p_24, 1080p_23.98, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P
3D Kompatibilität	Nein
Sicherheit	Kensington Lock
IP rating	IP5X (Optical Engine only)
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0~12,200m above sea level.
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	Netzteil (150W) Fernbedienung Grundlegendes Benutzerhandbuch 2x AAA Batterie HDMI Kabel
Eingangsverzögerung	66.80ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	VAC 100-240V (50/60Hz)
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	68W
Stromverbrauch (max)	140W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	238 x 215 x 130
Gross weight	4 kg
Net weight	2.2 kg