



Artikel-Nr.: 274209

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Sat-Einzelanschlussdose, 3fach, für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen
- Mit Gleichspannungs-Durchlass über den Sat-Anschluss (max. 24 V/320 mA, 22-kHz- und DiSeq™-Signal)



Hersteller: Kathrein

ESD 30**Produktinformationen "ESD 30"**

Einzelanschlussdose 3fach - 2 x 5-862 u. 950-2400 MHz - DC-Durchlass über SAT-Anschluss - Anschlussdämpfung: VHF 3,5 dB, UHF 4 dB, SAT 1 dB

Typ:	ESD 30
Bestell-Nr.:	274209
Anschlussdämpfung Radio 5-47 MHz (Rück):	5,0 dB
Anschlussdämpfung Radio 47-68 MHz (Band I):	3,5 dB
Anschlussdämpfung Radio 87,5-108 MHz (FM):	3,5 dB
Anschlussdämpfung Radio 118-470 MHz (VHF):	3,5 dB
Anschlussdämpfung Radio 470-1006 MHz (UHF):	4,0 dB
Anschlussdämpfung TV 5-47 MHz (Rück):	5,0 dB
Anschlussdämpfung TV 47-68 MHz (Band I):	3,5 dB
Anschlussdämpfung TV 87,5-108 MHz (FM):	3,5 dB
Anschlussdämpfung TV 118-470 MHz (VHF):	3,5 dB
Anschlussdämpfung TV 470-1006 MHz (UHF):	4,0 dB
Anschlussdämpfung Sat 950-2150 MHz (Sat-ZF):	1,0 dB
Anschlussdämpfung Sat 2150-2400 MHz (Sat-ZF):	2,0 dB
Verpackungseinheit/Gewicht:	10 (50)/0,85-1,1 St./kg

¹⁾ Zwischen zwei Teilnehmern