

Produktinformation

Tauchsäge mit Führungsschiene und

MAKPAC

EAN: 0088381646536



SP6000J1

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000-6.400 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	56 mm
Schnittleistung 45°	40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	341x225x250
Gewicht	4,4 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.4
HM-Sägeb. 165mm 48Z
6-KT Stiftschlüssel 5mm
Führungsschiene 1400mm

Best.-Nr.:

821552-6
B-09298
783203-8
194368-5

- Inkl. Führungsschiene und MAKPAC 4
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Mit Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Sägeblattparretierung zum leichten Sägeblattwechsel

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Sägen Holz

81 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

92 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A)