



Bestell-Nr.: 041510

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step



Stufenanzahl

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,35 m	Stufen-/Sprossenanzahl 10 St.	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Höhe 2,98 m	Plattformhöhe 2,31 m
Schrittlänge 1,79 m	Untere Außenbreite 680 mm	Holmhöhe 73 mm	Gewicht 15,064 kg	Transportmaß 3183 x 661 x 164 mm, 15,064 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 041510	Preis 636,00 €		

Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus

- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Ablageschale

- Zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Teilweise mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Verschiedene Ausführungen, abhängig vom Leitermodell



Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlegeflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Trittauflage clip-step

Optimierte und zertifizierte Rutschhemmung für mehr Komfort und Sicherheit

- Gefertigt aus geriffeltem Kunststoff
- Passgenau und einfach auf die Stufen aufclippbar
- Aufbringung bis zur maximal betretbaren Stufe als optische Kontrolle
- Nachrüstbar und als Ersatzteil erhältlich




ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör / Ersatzteile

Bestell-Nr.: 019325 Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"	Bestell-Nr.: 041522 Nachrüstsatz clip-step für Stufen-Stehleiter einseitig begehbar	Bestell-Nr.: 019839 Leiterwandhalter L	Bestell-Nr.: 019810 Transporthubrolle für Stufenstehleiter	Bestell-Nr.: 019412 Eckaussteifung für Aluminium-Stufen- Stehleiter
Bestell-Nr.: 019051 ergo-pad Griffzone Typ 1	Bestell-Nr.: 019845 Ablageschale für Stufen-Stehleiter	Bestell-Nr.: 019219 nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig	Bestell-Nr.: 019213 nivello®-Fußplatte für Gitterroste	Bestell-Nr.: 019211 nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe



Bestell-Nr.: 019209

**nivello®-Fußplatte
Standard**



Bestell-Nr.: 019224

**nivello®-Fußplatte
Kralle**



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019189

**Glieder-
Kettensicherung**



Bestell-Nr.: 019188

**Knoten-
Kettensicherung**



Bestell-Nr.: 019429

Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019846

Rollen anschraubbar



Bestell-Nr.: 019847

Rollen anschraubbar



Bestell-Nr.: 019940

**Erdspitzen für Leitern
ab Baujahr 2005 mit
nivello-Leiterschuh**



Bestell-Nr.: 019915

**Holmverlängerung für
Leiterholm**



Bestell-Nr.: 019205

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019215

**nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig**



Bestell-Nr.: 019206

**nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig**



Bestell-Nr.: 019216

**nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig**



Bestell-Nr.: 019142

**Hinweis-Aufkleber für
Stehleiter einseitig
begehbar**



Bestell-Nr.: 019176
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030294
Handlauf steckbar für
Stufenabstand 235 mm



Bestell-Nr.: 030295
Handlauf steckbar für
Stufenabstand 235 mm

Zertifikate



17KFP0689-04 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007
EK5-AK1 17-02:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT FOR
GS - CL. 3.1) AFPS
GS 2014:01 PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

