

Produktinformation

Akku-Winkelschleifer 18 V / 125 mm



EAN: 0088381814799

DGA508RTJ

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ |
| Schleifscheibendurchmesser | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5,0 Ah |
| Maße (LxBxH) mm | 350x141x130 |
| Gewicht | 2,3 kg |



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.3
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Ladegerät DC18RC
Kontaktschutzkappe
Seitengriff 36
Schutzhaube 125mm
Flanschmutter
Stirnlochschlüssel 35mm
Schruppscheibe 125mm INOX

Best.-Nr.:

821551-8
196672-8 (2x)
195584-2
450128-8
158237-4
123145-8
224554-5
782423-1
A-80656

- Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für Trennarbeiten oder hohes Drehmoment für Schleifarbeiten
- Mit Motorbremse
- Mit Paddel-Schalter
- Automatic Speed Control
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Wiedereinschaltperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

79 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A) Vibration Schleifen

6,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 19-12-2016

www.makita.de