



ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akku-Knabber bis 1,6 mm

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 2x Akku Lilon GBA 18V 5.0Ah AS, zusätzlichem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

927,01 € mit MwSt.

(779,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 132 11 64 00 0

Details

66 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).

In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.

Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.

1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.

Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.

Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.

Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.

Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.

Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.

QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.

Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Lieferumfang

1 Matrize (30109141003) montiert

1 Matrizenträger (30109154007) montiert

1 Stempel- und Matrizenset (30109169030)

1 Malerband (32133038000)

2 Akku Lilon GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

1 Stempel (63602050000) montiert

1 Innensechskantschlüssel 6 mm

1 Permanentmarker (32133037000)

1 Meterstab (18750283000)

1 Ladegerät GAL 1880 CV AS (92604335010)

Ausstattung

Rotierender Rundstempel

QuickIN

Schneidrichtung

Hubzahl einstellbar

Anwendungen



FEIN

Kurvenschnitte

Coilschnitte

Innenausschnitte

Profilschnitte

Ausklinkungen

geeignet
sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	5 Ah
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Hubzahl	850 - 1 350 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm ²	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm ²	1 mm
Stahl bis 800 N/mm ²	0,7 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm ²	2,5 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	22 mm

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	87,8 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	98,8 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	109,6 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α _h v 3-Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	ah 12,1 m/s ² 1,5 m/s ²



Radius der kleinsten
Kurve (innen/außen)

30 / 35 mm

Gewicht ohne Akku

1,71 kg

Gewicht ohne Akku

1,71 kg