Akku-Drehmomentschrauber

DFT024F

18 V • 260 - 1.600 U/min • 0,5 - 2,0 Nm



Bürstenloser Drehmomentschrauber mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten

18 V bürstenloser Drehmomentschrauber mit 1/4" Bitaufnahme für industrielle Anwendungen. Einstellbereich von 0,5 - 2,0 Nm und einer Genauigkeit von +/- 10% (Cm+Cmk >1,67). Drehzahl einstellbar von 260 - 1.600 U/min. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten. **Für die Einstellung des Drehmoments wird ein Einstellwerkzeug benötigt.**

LXT BL MOTOR

Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	260 - 1600 min^{-1}
Max. Drehmoment hart / weich	0,5 - 2,0 / 0,5 - 2,0 Nm
Genauigkeit	± 10%, Cm≥1.67
Aufnahmeschaft	1/4 "
Schalldruckpegel (dB)	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Verschrauben ohne Schlagwirkung	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Verschrauben ohne Schlagwirkung	1,5 m/s^2
Gewicht ohne Akku	0,80 kg
Gewicht mit Akku	1,2 - 1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	161 x 75 x 258 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- 7-stufige programmierbare Geschwindigkeitsregelung für Befestigungsarbeiten in der Montagelinie
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Ein-Finger-Schalter für mehr Komfort und Kontrolle
- Zwei LED-Leuchten mit Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich weiträumiger. Die Helligkeit kann über eine USB-Verbindung eingestellt werden (Max, Med, Off).
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

Link zur Produktseite - www.makita.at

Weitere Informationen

Passendes Zubehör

281012-4
Haken zum Aufhängen von DFT und

